



ASM II Contrôleur de semis pour semoirs en ligne



Optimisez vos semis !

- Détection immédiate des « accidents de semis »
- Plus besoin de descendre du tracteur pour contrôler les rangs
- Plus de sérénité et de confort et moins de fatigue au travail



Descriptif

Le contrôleur de semis **ASM II** DICKEY-john contrôle en permanence le passage des graines dans chacun des tubes.

Les anomalies (arrêt du passage des graines ou diminution du débit) sont rapidement détectées. Une alarme sonore et un témoin lumineux sur la console indiquent le rang défectueux.

3 modèles de capteurs sont disponibles selon le diamètre intérieur du tube de descente des graines : **25 mm, 32 mm ou 45 mm.**



Pour l'engrais, les capteurs reçoivent une protection en acier inoxydable.

Avec l'ASM II vous n'aurez plus de manque et vos semis seront optimisés. Il est très facile à installer sur un semoir. Il peut contrôler jusqu'à 128 rangs.

Il peut être utilisé en même temps qu'un dispositif de jalonage ou de coupure de rangs.

Possibilité à tout moment, d'ajuster le seuil de déclenchement des alarmes. Les seuils sont spécifiques à chaque type de graine semée.

Composition du kit

- Console et son support
- Faisceaux électriques. Rallonge non comprise.
- Capteurs photoélectriques « semences » ou « engrais » (avec supplément) adaptés au semoir
- Module(s) de connexion des capteurs sur le système
- Interrupteur d'arrêt de comptage



Spécificités	Avantages utilisateurs
• Plus besoin de descendre du tracteur pour contrôler les rangs	☛ Jusqu'à 10% de gain de temps
• Détecte toutes les graines même le colza	☛ Avertit le chauffeur en fin de trémie
• Plus de sérénité et moins de stress au travail	☛ Moins de fatigue et plus de sécurité

Code	Désignation
ASMII16	16 rangs avec configuration standard (1 module, 1 faisceau, rallonge nc)
ASMII24	24 rangs avec configuration standard (2 modules, 2 faisceaux, rallonge nc)
ASMII28	28 rangs avec configuration standard (2 modules, 2 faisceaux, rallonge nc)
ASMII32	32 rangs avec configuration standard (2 modules, 2 faisceaux, rallonge nc)
ASMII36	36 rangs avec configuration standard (3 modules, 3 faisceaux, rallonge nc)
ASMII48	48 rangs avec configuration standard (3 modules, 3 faisceaux, rallonge nc)
ASMII64	64 rangs avec configuration standard (4 modules, 4 faisceaux, rallonge nc)
467751201S1	Câble d'extension 2 m 6 broches
467751203S1	Câble d'extension 5 m 6 broches
467751206S1	Câble d'extension 10 m 6 broches

DICKEY-john se réserve le droit de modifier sans préavis les prix, les caractéristiques techniques, les dimensions et poids de ses produits.

CAPi EXPORT S.A.S - Pôle Performance - ZI des Paluds - 510, av. de Jouques - Bât A lot n°14 - 13400 AUBAGNE - APE 4619B
Siret : 790 343 529 00018 - Tél : 00.33.442.721.351 - Fax : 00.33.442.722.590 - email : capi.export@groupe-capi.com